

# Safety Fuel

## Su combustible MÁS SEGURO

El equipo Safety Fuel es un sistema antirrobo tanto de gasoil como de las baterías de su vehículo.

- ✓ **Gasoil**
- ✓ **Batería**



Fácil y rápida  
instalación

Activación y  
desactivación por medio  
de mando a distancia

Se activa cuando hay un  
intento de apertura del  
tapón, manipulación de los  
cables, por golpes o  
perforación del depósito

No se activa por los  
movimientos de la cabina

## Especificaciones técnicas

Modelo	Safety Fuel v2
• Tensión de alimentación	24-29V DC
• Corriente de funcionamiento	55 mA
• Sirena	120 dB, 5-24V
• Fusible de protección	500 mA

## Contenido del kit

- Unidad central dotada con módulo de comunicación
- 2 mandos a distancia
- Unidad de detección equipada con un detector de movimiento y vibración
- Sirena de alarma
- Cable de alimentación a batería de 24V con fusible de protección
- Cable de unión entre unidad central y de detección

## Instalación

- 1.- Conectar la unidad de control a los bornes de la batería del camión mediante el cable de alimentación con fusible de protección.
- 2.- Colocar la unidad de detección en la parte superior del tanque cercano al tapón de llenado.
- 3.- Conectar la unidad de control con la unidad de detección mediante el cable de unión.
- 4.- Activar el dispositivo con el mando distancia.

No requiere puesta en marcha, programado de fábrica.

## Kit de montaje



- |   |  |
|---|--|
| ① | Dispositivo Safety Fuel – unidad control   |
| ② | Dispositivo Safety Fuel – unidad detección |
| ③ | Cable conexión con fusible                 |
| ④ | mando a distancia                          |

## Certificaciones



**MCSsystems** declara que el producto **Safety Fuel** cumple con las regulaciones y los estándares vigentes.



Ninguno de nuestros productos contiene plomo.

